

## METALLIC LUX VC330L

### Środek na bazie polimerów do nabłyszczania i zabezpieczania podłóg

Powłoka polimerowa do nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV, lastryko oraz podłóg kamiennych przeznaczona do powierzchni o mniejszym natężeniu ruchu. Naniesiona powłoka jest trwała, odporna na ścieranie i nie przyjmuje brudu; na podłodze daje efekt metalicznego połysku bez polerowania.



## Parametry produktu

### Sposób użycia

Przed zastosowaniem METALLIC LUX VC 330L podłogę należy dokładnie wyczyścić środkiem GRUNDPUR VC 150, przemyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. Następnie rozprowadzić równomiernie METALLIC LUX VC 330L za pomocą mopa (typu baranek). W celu zwiększenia połysku należy nanieść drugą warstwę, po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Do bieżącego utrzymania czystości podłóg pokrytych METALLIC LUX VC 330L zaleca się stosować środki marki VOIGT: NANO PERFECT FLOOR VC 248 lub NEUTRAL VC 180. Okresowo, w celu utrzymania połysku zaleca się przemywanie czystej podłogi 2% roztworem METALLIC LUX VC 330L (200 ml środka na 10 l wody) lub 0,5% roztworem EUPALIN VC 350 (50 ml środka na 10 l wody).

### Skład

5-15% polikarboksylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, <5% fosforany, kompozycje zapachowe: LIMONENE, środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE, SODIUM PYRITHIONE.

### Informacje o bezpieczeństwie

EUH208: Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210: Karta

PPUH VOIGT Sp. z o.o.

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, tel +48 32 272 25 73,

e-mail: [info@voigt.pl](mailto:info@voigt.pl) [www.voigt.pl](http://www.voigt.pl)

Wygenerowany: 13.03.2026, godz: 13:31

charakterystyki dostępna na żądanie. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C. Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.